

# ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS GAMME CP

213s - 216s - 213s OD - 216s OD

Les systèmes de traitement d'eau pour l'industrie Kinetico, sont spécialement conçus pour offrir la meilleure flexibilité lors de l'installation et l'utilisation.

Les adoucisseurs de la gamme CP permettent de répondre aux besoins suivants :

- Alimentation chaudières / générateurs de vapeur
- Alimentation des circuits de réfrigération
- Production d'eau chaude sanitaire
- Protection des osmoseurs
- Production d'eau de process
- Alimentation collective (hôtels, immeubles, etc)

Les adoucisseurs CP de Kinetico offrent des avantages majeurs dans le milieu industriel :

- Fonctionnement en duplex, sans électricité
- Régénération volumétrique à contre-courant en eau douce
- Consommations en sel et en eau réduites pour les régénérations
- Matériaux anti-corrosion résistants aux milieux agressifs



**40**  
ANS

Plus de 40 ans  
d'expérience



Non-électrique



Bi-colonne

**24/7**

Eau douce  
24/24 - 7/7











Régénération  
volumétrique



Rinçage en eau  
douce



Régénération à  
contre courant

	CP 213s	CP 216s	CP 213s OD	CP 216s OD				
								
								
	<b>Bac à sel - ø610 x 1016</b> Dimensions en mm	<b>Bac à sel - ø610 x 1016</b> Dimensions en mm	<b>Bac à sel - ø610 x 1016</b> Dimensions en mm	<b>Bac à sel - ø610 x 1016</b> Dimensions en mm				
<b>Débit mini @ 1 bar - Δ P</b>	3 l/min.	4 l/min.	3 l/min.	4 l/min.				
<b>Débit Max @ 1 bar - Δ P*</b>	76 l/min.	87 l/min.	106 l/min.	132 l/min.				
<b>Débit Max @ 2 bar - Δ P*</b>	114 l/min.	125 l/min.	151 l/min.	178 l/min.				
<b>Fonctionnement :</b>	Alternance	Alternance	Parallèle	Parallèle				
<b>Dureté :</b>	Th (°F)	Volume** (litres)	Th (°F)	Volume** (litres)	Th (°F)	Volume** (litres)	Th (°F)	Volume** (litres)
<b>Disque N° 1</b>	0 à 12	33 800	0 à 12	57 500	0 à 10	33 800	0 à 10	57 500
<b>Disque N° 2</b>	13 à 24	16 900	13 à 22	28 800	11 à 21	16 900	11 à 21	28 800
<b>Disque N° 3</b>	25 à 36	11 300	23 à 34	19 200	22 à 27	11 300	22 à 27	19 200
<b>Disque N° 4</b>	37 à 48	8 400	35 à 45	14 400	28 à 34	8 400	28 à 36	14 400
<b>Disque N° 5</b>	49 à 58	6 800	46 à 55	11 500	35 à 41	6 800	37 à 43	11 500
<b>Disque N° 6</b>	59 - 68	5 600	56 à 65	9 600	42 à 51	5 600	44 à 51	9 600
<b>Disque N° 7</b>	69 à 77	4 800	66 à 74	8 200	52 à 60	4 800	52 à 60	8 200
<b>Disque N° 8</b>	78 à 87	4 200	75 à 84	7 200	61 à 68	4 200	61 à 68	7 200
<b>Régénération :</b>	Différents réglages de saumurage sont possibles. Demandez conseil à votre interlocuteur Kinetico.							
<b>Consommation de sel</b>	6,8 Kg	11 Kg	6,8 Kg	11 Kg				
<b>Temps de régénération</b>	90 min.	90 min.	90 min.	90 min.				
<b>Consommation d'eau</b>	538 litres	606 litres	538 litres	606 litres				
<b>Informations système :</b>								
<b>Volume de résine</b>	2 x 71 litres	2 x 113 litres	2 x 71 litres	2 x 113 litres				
<b>Type de raccordement</b>	E/S 1,25"	E/S 1,25"	E/S 1,25"	E/S 1,25"				
<b>Capacité du bac à sel</b>	227 Kg	227 Kg	227 Kg	227 Kg				
<b>Température Maxi.</b>	49°C	49°C	49°C	49°C				
<b>Pression Maxi.</b>	8,5 bars	8,5 bars	8,5 bars	8,5 bars				
<b>Pression Mini.</b>	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars				

VOTRE DISTRIBUTEUR :



EVOLE Sarl  
Grand Cernil 2  
CH-2416 Les Brenets  
M +41 (0)79 958 40 64  
T +41 (0)32 932 22 64

info@evole.ch  
www.evole.ch