

NW 280



NW 340



NW 400



## FILTRES À LIQUIDES SEMI-INDUSTRIELS AVEC PRÉFILTRATION CENTRIFUGE

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres CINTROPUR conviennent pour usage alimentaire et eau potable.

L'hélice CINTROPUR transforme le flux d'eau en effet centrifuge par la précipitation des particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration finale suivant la finesse choisie.

Accessoire vendu séparément : équerre de fixation inox.



### RECHARGES

→ *Vlies filtrant :*

- Non lavable : 1μ, 5μ, 10μ, 25μ, 50μ, 100μ
- Lavable : 150μ, 300μ

Photos non contractuelles

#### TABLEAU TECHNIQUE

	NW 280	NW 340	NW 400
Raccordement	1"	1 1/4"	1 1/2"
Débit moyen en M <sup>3</sup> /H pour delta P = 0.2 bar	7.5	8.5	12
Pression service (bar)	10	10	10
Pression max d'utilisation (bar)	16	16	16
Vlies filtrant monté d'origine (μ)	25	25	25
Surface filtration (cm <sup>2</sup> )	530	770	1010